

## Důležitá údržba, která musí být prováděna autorizovaným servisem HUSABERG.

		S1N	S3N	S15A	S30A
Motor	Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění sítka motorového oleje. 🛠️ (☞ na str. 73)	.	.	.	.
	Výměna zapalovací svíčky.				.
	Kontrola vůle ventilů. 🛠️		.	.	.
	Kontrola pevného utažení upevňovacích šroubů motoru.		.	.	.
	Vyčištění a kontrola pevného usazení kabelové koncovky zapalovací svíčky.		.	.	.
	Kontrola pevného utažení šroubu řadicí páky.		.	.	.
Vstřikování paliva	Kontrola manžet, zda správně těsní a nejsou popraskané. 🛠️		.	.	.
	Přečtení chybové paměti diagnostickým nástrojem HUSABERG. 🛠️		.	.	.
	Kontrola palivových hadic, hadic SLS a odvodušňovacích hadic, zda nejsou poškozené, zda jsou správně uloženy a správně těsní. 🛠️		.	.	.
	Vyčištění, kontrola a namazání O-kroužku spojení palivové hadice. 🛠️			.	.
	Kontrola kabelového svazku tělesa škrticí klapky, zda není poškozený a je správně uložený. 🛠️		.	.	.
	Kontrola tlaku paliva. 🛠️			.	.
Konstrukční části	Kontrola těsnění chladicího systému.		.	.	.
	Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny. (☞ na str. 67)		.	.	.
	Kontrola těsnění a správného zavěšení výfukového systému.			.	.
	Kontrola bowdenových lanek, zda nejsou poškozená, mají lehký chod a jsou uložena bez ohybů.		.	.	.
	Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky. (☞ na str. 70)		.	.	.
	Čištění vzduchového filtru. 🛠️ (☞ na str. 64)		.	.	.
	Kontrola kabelů, zda nejsou poškozené a jsou uloženy bez ohybů.			.	.
	Kontrola funkce elektrické soustavy.		.	.	.
Brzdy	Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola. (☞ na str. 48)		.	.	.
	Kontrola brzdového obložení zadní brzdy. (☞ na str. 52)		.	.	.
	Kontrola brzdových kotoučů. (☞ na str. 45)		.	.	.
	Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola. (☞ na str. 47)		.	.	.
	Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (☞ na str. 51)		.	.	.
	Kontrola těsnění a poškození brzdových vedení.		.	.	.
	Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy. (☞ na str. 46)		.	.	.
	Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy. (☞ na str. 50)		.	.	.
	Kontrola funkce brzdové soustavy.		.	.	.
	Kontrola pevného utažení šroubů a vodících čepů brzdové soustavy.		.	.	.
Podvozek	Kontrola těsnění a funkce pružné vzpěry a vidlice. 🛠️		.	.	.
	Čištění prachových manžet na vidlici. (☞ na str. 39)			.	.
	Odvzdušnění vidlic. (☞ na str. 39)			.	.
	Kontrola ložiska kyvného ramene. 🛠️			.	.
	Kontrola vůle ložiska hlavy řízení. (☞ na str. 40)		.	.	.
	Kontrola pevného utažení všech šroubů podvozku.		.	.	.
Kola	Kontrola napnutí paprsků. (☞ na str. 57)		.	.	.
	Kontrola házivosti ráfku.		.	.	.
	Kontrola stavu pneumatik. (☞ na str. 56)		.	.	.
	Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách. (☞ na str. 56)		.	.	.
	Kontrola opotřebení řetězu. (☞ na str. 45)		.	.	.
	Kontrola napnutí řetězu. (☞ na str. 43)		.	.	.
	Čištění řetězu. (☞ na str. 43)		.	.	.
Kontrola vůle ložisek kol. 🛠️		.	.	.	

		S1N	S3N	S15A	S30A
Kola	Vyčištění a namazání nastavovacích šroubů napínáku řetězu.		•	•	•

**S1N:** po 1 provozní hodině

**S3N:** po 3 provozních hodinách

**S15A:** každých 15 provozních hodin / po každém závodě

**S30A:** každých 30 provozních hodin

### Důležitá údržba, která musí být prováděna autorizovaným servisem HUSABERG. (jako zakázka navíc)

	Závodní používání			Používání pro zábavu			J1A	J2A
	S15A	S30A	S45A	S30A	S60A	S90A		
Úplná údržba vidlic. 🛠️							•	•
Úplná údržba pružné vzpěry. 🛠️								•
Mazání ložiska hlavy řízení. 🛠️							•	•
Ošetření elektrických kontaktů a spínačů kontaktním sprejem.							•	•
Výměna kapaliny hydraulické spojky. 🛠️ (🔧 na str. 71)							•	•
Výměna brzdové kapaliny brzdy předního kola. 🛠️							•	•
Výměna brzdové kapaliny brzdy zadního kola. 🛠️							•	•
Kontrola opotřebenění lamel obložení spojky. 🛠️	•	•	•	•	•	•		
Kontrola spojky. 🛠️		•			•			
Kontrola/měření válce. 🛠️			•			•		
Výměna pístů. 🛠️			•			•		
Kontrola rozvodového hřídele. 🛠️			•			•		
Výměna ložiska rozvodového hřídele. 🛠️			•			•		
Kontrola misky ventilové pružiny. 🛠️			•			•		
Kontrola hlavy válce. 🛠️			•			•		
Kontrola ventilů. 🛠️			•			•		
Kontrola pružin ventilů. 🛠️			•			•		
Kontrola radiální vůle kladky vahadla. 🛠️			•			•		
Kontrola funkce napínáku rozvodového řetězu. 🛠️			•			•		
Kontrola vyvažovacího hřídele. 🛠️			•			•		
Kontrola házení klikového hřídele u ložiskového čepu. 🛠️			•			•		
Výměna ojnicích ložisek. 🛠️			•			•		
Výměna hlavního ložiska klikového hřídele. 🛠️			•			•		
Kontrola převodovky. 🛠️			•			•		
Kontrola řazení. 🛠️			•			•		
Kontrola délky pružiny regulačního ventilu tlaku oleje. 🛠️			•			•		
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku. 🛠️ (🔧 na str. 70)		•			•			
Výměna těsnících manžet brzdového válce nožní brzdy. 🛠️		•			•			

**S15A:** každých 15 provozních hodin / po každém závodě

**S30A:** každých 30 provozních hodin

**S45A:** každých 45 provozních hodin

**S60A:** každých 60 provozních hodin

**S90A:** každých 90 provozních hodin

**J1A:** ročně

**J2A:** každé 2 roky

**Provádění nutné kontroly a údržby ze strany jezdce.**

	NB1A
Kontrola hladiny motorového oleje. (☛ na str. 72)	•
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola. (☛ na str. 47)	•
Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (☛ na str. 51)	•
Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola. (☛ na str. 48)	•
Kontrola brzdového obložení zadní brzdy. (☛ na str. 52)	•
Kontrola a nastavení bowdenových lanek.	•
Odvzdušnění vidlic. (☛ na str. 39)	•
Čištění prachových manžet na vidlici. (☛ na str. 39)	•
Čištění řetězu. (☛ na str. 43)	•
Kontrola napnutí řetězu. (☛ na str. 43)	•
Kontrola opotřebení řetězu. (☛ na str. 45)	•
Kontrola opotřebení řetězového kola / pastorku. (☛ na str. 44)	•
Čištění vzduchového filtru. 🌀 (☛ na str. 64)	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách. (☛ na str. 56)	•
Kontrola stavu pneumatik. (☛ na str. 56)	•
Kontrola hladiny chladicí kapaliny. (☛ na str. 68)	•
Kontrola lehkosti chodu všech ovládacích prvků.	•
Kontrola brzdného účinku.	•
Pravidelná kontrola pevného utažení všech šroubů, matic a hadicových spon.	•

**NB1A:** V závislosti na podmínkách používání dle potřeby.